



## Общество с ограниченной ответственностью «Навтелеком»

ИНН\КПП 7718663381\771801001

Юр. адрес: 107076, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 11

р/сч. 40702810238290112137 в «Сбербанке России» ПАО, г. Москва

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,

Web: [navtelecom.ru](http://navtelecom.ru), E-mail: [info@navtelecom.ru](mailto:info@navtelecom.ru), тел. +7 (499) 213-0490

### Коммерческое предложение ООО «Навтелеком» для партнеров-интеграторов

«1» декабря 2021 г.



**НОВЫЕ** модели трекеров

от **1495 руб!**

СОЗДАНО, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ

**НОВИНКИ!**

 **NAVTELECOM**  
TELEMATICS SYSTEMS

**ГЛОНАСС/GPS-трекеры**  
**SMART S-241x**

**Встроенная АКБ\***  
для бесперебойной работы оборудования в условиях пропадания напряжения.

**Дискретные и аналоговые линии\***  
для контроля зажигания, концевых выключателей и аналоговых датчиков.

**Интерфейсы RS-485\* и Bluetooth (BLE)**  
для подключения проводных и беспроводных ДУТ, а также беспроводных датчиков температуры.

\* - представлены основные опции оборудования, наличие которых зависит от выбора конкретной модели ГЛОНАСС/GPS-трекера.

 +7-499-213-04-90     [sales@navtelecom.ru](mailto:sales@navtelecom.ru)     [www.navtelecom.ru](http://www.navtelecom.ru)

## Аппаратура спутниковой навигации СИГНАЛ S-2652



Оборудование соответствует Постановлению Правительства РФ №153 (ныне ПП РФ №2216), что подтверждается [сертификатом соответствия](#). 3G-модем, внешние антенны с SMA-разъемом, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, SD-карта, 2 SIM, подключение к тахографам, автоинформатор, подключение фотокамеры, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485 и 1 шт. по RS-232), адаптерами CAN-шины, камерой, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, тангентой, считывателями RFID-меток, счетчиками пассажиропотока, информационными табло, алкозамком и другим оборудованием. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляют выдачу строчек NMEA.

Количество в одной партии, шт.	Аппаратура спутниковой навигации <b>СИГНАЛ S-2652</b> без SIM-чип ОЕМ-комплектация*
1 – 20	16 500
21 – 50	16 000
51 – 100	15 500
<b>Рекомендуемая розничная цена</b>	<b>23 900</b>

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

Наличие оборудования уточняйте у менеджеров ООО «Навтелеком».

## NEW! SMART S-241x – новая линейка беспроцессорных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, до 4 шт. по Bluetooth) и беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.).

Оборудование	SMART S-2410	SMART S-2411	SMART S-2412	SMART S-2413
Описание	4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*
Стоимость, руб.	1495	1695	1595	1795
Рекомендуемая розничная цена	3500	4100	3800	4500

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## SMART S-242x – линейка простых, надежных и доступных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232, до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой и адаптерами CAN-шины.

Оборудование	<b>EASY</b> SMART S-2420	<b>EASY+</b> SMART S-2421	<b>MID</b> SMART S-2422	<b>MID+</b> SMART S-2423	<b>COMPLEX</b> SMART S-2425
Описание	3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-232, RS-485, встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
Стоимость, руб.	1750	1950	1900	2150	2495
Рекомендуемая розничная цена	4700	5300	5000	5600	5900

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## СМАРТ S-243х – линейка полнофункциональных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, подключение к тахографам, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232 и до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой, адаптерами CAN-шины, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, считывателями меток RFID, счетчиками пассажиропотока и алкозамком. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляет выдачу строчек NMEA.

Статус партнера	Количество в одной партии, шт.	<b>НIT</b> СМАРТ S-2433	<b>MAX</b> СМАРТ S-2435	<b>MAX+</b> СМАРТ S-2437
		RS-232, RS-485, MODBUS, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-232, RS-485, MODBUS, CAN, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-485, MODBUS, 2 CAN, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
Интегратор	1...9	3200	3900	4200
	10...49	3150	3850	4150
	50...99	3100	3800	4100
	100...	3050	3750	4050
Бронзовый партнер 150 шт/квартал	10...49	3000	3700	4000
	50...99	2950	3650	3950
	100...	2900	3600	3900
Серебряный партнер 300 шт/квартал	10...49	2900	3600	3900
	50...99	2850	3550	3850
	100...	2800	3500	3800
Золотой партнер 500 шт/квартал	10...49	2800	3500	3800
	50...99	2750	3450	3750
	100...	2700	3400	3700
<b>Специальное предложение</b>		При одновременном заказе трекеров СМАРТ S-243х и датчиков уровня топлива «Эскорт» цена на продукцию ООО «Навтелеком» предоставляется по нижней строке (>101) вне зависимости от заказываемого количества. Прайс на ДУТ «Эскорт» предоставляется по отдельному запросу.		
<b>Рекомендуемая розничная цена</b>		6100	6900	7400

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## СИГНАЛ – линейка профессиональных трекеров



2G-модем, 3G-модем, 4G-модем, внешние антенны с SMA-разъемом, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, SD-карта, 2 SIM, подключение к тахографам, автоинформатор, подключение фотокамеры, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485 и 1 шт. по RS-232), адаптерами CAN-шины, камерой, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, тангентой, считывателями RFID-меток, счетчиками пассажиропотока, информационными табло, алкозамком и другим оборудованием. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляют выдачу строчек NMEA.











Статус партнера	Количество в одной партии, шт.	СИГНАЛ S-2651	СИГНАЛ S-2653	СИГНАЛ S-2654	СИГНАЛ S-4651
		2G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-485, 2 CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	3G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, датчик вскрытия. OEM-комплектация*	4G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
Интегратор	1...9	5100	5900	8500	9100
	10...49	5050	5850	8450	9050
	50...99	5000	5800	8400	9000
	100...	4950	5750	8350	8950
Бронзовый партнер 150 шт/квартал	10...49	4900	5700	8300	8900
	50...99	4850	5650	8250	8850
	100...	4800	5600	8200	8800
Серебряный партнер 300 шт/квартал	10...49	4750	5550	8150	8750
	50...99	4700	5500	8100	8700
	100...	4650	5450	8050	8650
Золотой партнер 500 шт/квартал	10...49	4600	5400	8000	8600
	50...99	4550	5350	7950	8550
	100...	4500	5300	7900	8500
Специальное условие		При одновременном заказе трекеров СИГНАЛ S-265х и датчиков уровня топлива «Эскорт» цена на продукцию ООО «Навтелеком» предоставляется по нижней строке (>101) вне зависимости от заказываемого количества. Прайс на ДУТ «Эскорт» предоставляется по отдельному запросу.			
Рекомендуемая розничная цена		7500	7900	10100	10900






\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.



## Дополнительное оборудование и комплектующие

Наименование продукции	Цена, руб.	Рекомендуемая розничная цена
 <p>G-2500, тангента</p>	1500	2200
 <p>Модуль питания камеры МПК-1 (232)</p>	1100	-
 <p>Корпусированная камера Jiahe Camera module JC029F-Y01</p>	4800	5950
 <p>T-1820, датчик температуры</p>	400	600
 <p>Плата преобразователя интерфейса UART/RS-232 для тахографа "Атол"</p>	950	-
 <p>Кабель питания MF-14</p>	100	-
 <p>Разъем MF3-4F</p>	50	-
 <p>Разъем MF3-6F</p>	60	-
 <p>Комплект из 5 цветных проводов</p>	70	-
 <p>Литий-полимерный аккумулятор 380mAh 3.7 V 602040</p>	300	-

	Литий-полимерный аккумулятор (PCM+connector) 800mAh 3.7 V 682940	350	-
	Держатель предохранителя	100	150
	Предохранитель, 1А	30	50
	Антенна GPS/GLONASS AMT-GPS/GLONASS-C4-11 (RG1743 3000mm SMA male)	390	-
	AMT-GSM, антенна, 2,5 м, SMA-разъем	290	-

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС.

Наличие оборудования уточняйте у менеджеров компании ООО «Навтелеком».

Компания ООО "Навтелеком" является отечественным разработчиком и производителем телематического оборудования. Производимая продукция проходит сертификацию, подтверждающую соответствие ГОСТам и другим нормативным документам.

**Контакты:**

Телефоны: +7 (499) 213-04-90, доб. 2; 8-800-505-81-39 (бесплатный звонок по России)

E-mail: [sales@navtelecom.ru](mailto:sales@navtelecom.ru)

Web: [navtelecom.ru](http://navtelecom.ru)