



Общество с ограниченной ответственностью «Навтелеком»

ИНН\КПП 7718663381\771901001

Юр.адрес: 105318, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Соколиная гора вн.тер.г.,

Семёновская пл., д. 7, корп. 17, помещ. VIII, ком. 57

р/сч 40702810238290112137 в «Сбербанке России» ПАО, г. Москва

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,

Web: www.navtelecom.ru, E-mail: info@navtelecom.ru, тел. +7 (499) 430-10-90

Коммерческое предложение ООО «Навтелеком» для партнеров-интеграторов

«26» октября 2022 г.

НОВАЯ серия миниатюрных трекеров СТАРТ

СТАРТ S-201x

- 1 SIM-карта
- встроенные антенны
- встроенная АКБ 130 мАч
- дискретные и аналоговые входные линии
- интерфейс RS-485
- Bluetooth 4.0



от **1850** рублей

65,5 x 38,4 x 14,3 мм

< 35 г



USB type-C

nano-SIM

Преимущества

миниатюрный размер;
небольшой вес;
разъем USB type-C;
использование SIM-карт формата nano-SIM;
удобный доступ к SIM-карте одним нажатием;
разноцветные кабели для подключения.

Трекер поддерживает подключение

до 6-ти ДУТ по RS-485, до 4-х беспроводных ДУТ по Bluetooth, до 4-х беспроводных датчиков температуры и влажности, универсальные беспроводные датчики.

Новая линейка базовых трекеров СТАРТ S-201x^{NEW}



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ не менее 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры и влажности (до 4 шт.), а также универсальными беспроводными датчиками (до 4 шт.).

	СТАРТ S-2010	СТАРТ S-2011	СТАРТ S-2012	СТАРТ S-2013
Количество в одной партии, шт.	4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*
1...49	1950	1990	1990	2150
50...	1850	1900	1900	2050
Рекомендуемая розничная цена	4100	4500	4400	4700

* - полная комплектация (индивидуальная упаковка и USB-кабель) не предусмотрена.

Аппаратура спутниковой навигации СИГНАЛ S-2652



Оборудование соответствует Постановлению Правительства РФ №153 (ныне ПП РФ №2216), что подтверждается [сертификатом соответствия](#). 3G-модем, внешние антенны с SMA-разъемом, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, SD-карта, 2 SIM, подключение к тахографам, автоинформатор, подключение фотокамеры, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485 и 1 шт. по RS-232), адаптерами CAN-шины, камерой, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, тангентой, считывателями RFID-меток, счетчиками пассажиропотока, информационными табло, алкозамком и другим оборудованием. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляют выдачу строчек NMEA.

Количество в одной партии, шт.	Аппаратура спутниковой навигации СИГНАЛ S-2652 без SIM-чип OEM-комплектация*
1 – 20	19 900
21 – 50	19 400
51 - 100	18 900
Рекомендуемая розничная цена	28 400

* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 250 рублей.

Наличие оборудования уточняйте у менеджеров ООО «Навтелеком».

Линейка базовых трекеров SMART S-241x



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ не менее 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры и влажности (до 4 шт.), а также универсальными беспроводными датчиками (до 4 шт.).

	SMART S-2410	SMART S-2411	SMART S-2412	SMART S-2413
Количество в одной партии, шт.	4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*
1...49	2100	2400	2300	2600
50...	2000	2300	2200	2500
Рекомендуемая розничная цена	4200	4900	4500	5300

* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 250 рублей.

SMART S-242x – линейка простых, надежных и доступных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ не менее 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232, до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры и влажности (до 4 шт.), беспроводными универсальными датчиками (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой и адаптерами CAN-шины.

	SMART S-2420	SMART S-2421	SMART S-2422	SMART S-2423	SMART S-2425
Количество в одной партии, шт.	3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-232, RS-485, встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
1...49	2800	3000	2900	3100	3500
50...	2600	2800	2700	2900	3200
Рекомендуемая розничная цена	5700	6300	5900	6500	6600

* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 250 рублей.

СМАРТ S-243х – линейка полнофункциональных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, подключение к тахографам, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#), поддержка технологии [Complex Events](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232 и до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры и влажности (до 4 шт.), беспроводными универсальными датчиками (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой, адаптерами CAN-шины, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, считывателями меток RFID, счетчиками пассажиропотока и алкозамком. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляет выдачу строчек NMEA.

Количество в одной партии, шт.	СМАРТ S-2433	СМАРТ S-2435	СМАРТ S-2437
	RS-232, RS-485, MODBUS, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-232, RS-485, MODBUS, CAN, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-485, MODBUS, 2 CAN, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
1...29	3950	4950	5800 4950
30...49	3900	4900	5700 4900
50...99	3850	4800	5600 4800
100...	3800	4700	5500 4700
Специальное предложение	При одновременном заказе трекеров СМАРТ S-243х и датчиков уровня топлива «Эскаорт» цена на продукцию ООО «Навтелеком» предоставляется по нижней строке (>101) вне зависимости от заказываемого количества. Прайс на ДУТ «Эскаорт» предоставляется по отдельному запросу.		
Рекомендуемая розничная цена	7300	8500	9600

* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 250 рублей.

СИГНАЛ – линейка профессиональных трекеров



СИГНАЛ S-2613^{NEW}: 2G-модем, внешние антенны, акселерометр, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ не менее 800 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяет работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры и влажности (до 4 шт.), а также беспроводными универсальными датчиками (до 4 шт.).

СИГНАЛ S-2651, S-2653 и S-4651: 2G-модем, 4G-модем, внешние антенны с SMA-разъемом, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, SD-карта, 2 SIM, подключение к тахографам, автоинформатор, подключение фотокамеры, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#), поддержка технологии [Complex Events](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485 и 1 шт. по RS-232), со множеством беспроводных датчиков, адаптерами CAN-шины, камерой, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, тангентой, считывателями RFID-меток, счетчиками пассажиропотока, информационными табло, алкозамком и другим оборудованием. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляют выдачу строчек NMEA.




Количество в одной партии, шт.	СИГНАЛ S-2613 ^{NEW}	СИГНАЛ S-2651	СИГНАЛ S-2653	СИГНАЛ S-4651
	2G-модем, 1 SIM, RS-485, 4 дискр. вх. линии, 1 аналоговая вх. линия, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, Bluetooth. OEM-комплектация*	2G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-485, 2 CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	4G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
	1...29	7800	8800 7800	11800
	30...49	7700	8700 7700	11700
	50...99	7600	8600 7600	11600
	100...	7500	8500 7500	11500
Специальное предложение	При одновременном заказе трекеров СИГНАЛ (кроме S-2652) и датчиков уровня топлива «Эскорт» цена на продукцию ООО «Навтелеком» предоставляется по нижней строке (> 101) вне зависимости от заказываемого количества. Прайс на ДУТ «Эскорт» предоставляется по отдельному запросу.			
Рекомендуемая розничная цена	9200	11600	12700	15600

* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 250 рублей.

Дополнительное оборудование и комплектующие

Наименование продукции	Цена, руб.	Рекомендуемая розничная цена
 <p>G-2500, тангента</p>	2000	2900
 <p>T-1820, датчик температуры</p>	500	700
 <p>Плата преобразователя интерфейса UART/RS-232 для тахографа "Атол"</p>	1700	-
 <p>Кабель питания MF-14</p>	120	-
 <p>Разъем MF3-4F</p>	60	-
 <p>Разъем MF3-6F</p>	70	-
 <p>Комплект из 5 цветных проводов</p>	85	-
 <p>Литий-полимерный аккумулятор 380mAh 3.7 V 602040</p>	400	-
 <p>Литий-полимерный аккумулятор (PCM+connector) 800mAh 3.7 V 682940</p>	450	-
 <p>Держатель предохранителя</p>	100	150

	Предохранитель, 1А	35	60
	Антенна GPS/Glonass AMT-GPS/GLONASS-C4-11 (RG174 3000 mm SMA male), 3 м, SMA-разъем	450	-
	Антенна GSM AMT-GSM-P1 (RG174 2500mm SMA male), 2,5 м, SMA-разъем	350	-

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС.

Наличие оборудования уточняйте у менеджеров компании ООО «Навтелеком».

Компания ООО "Навтелеком" является отечественным разработчиком и производителем телематического оборудования. Производимая продукция проходит сертификацию, подтверждающую соответствие ГОСТам и другим нормативным документам.

Контакты:

Телефоны: +7 (499) 430-10-90, доб. 2; 8-800-505-81-39 (бесплатный звонок по России)

E-mail: sales@navtelecom.ru

Web: navtelecom.ru