



## Общество с ограниченной ответственностью «Навтелеком»

ИНН\КПП 7718663381\771801001

Юр. адрес: 107076, г. Москва, ул. 1-ая Бухвостова, д. 12/11, корп. 11

р/сч. 40702810238290112137 в «Сбербанке России» ПАО, г. Москва

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,

Web: [navtelecom.ru](http://navtelecom.ru), E-mail: [info@navtelecom.ru](mailto:info@navtelecom.ru), тел. +7 (499) 430-10-90

## Коммерческое предложение ООО «Навтелеком» для партнеров-интеграторов

Цены действительны с 1 марта 2022 года

«1» марта 2022 г.

### Новый ГЛОНАСС-трекер

СТАРТ ПРОДАЖ



# SMART S-2437



- АКБ 800 мА/ч
- 2 SIM-карты
- 3 универсальные вх. линии
- 2 выходные линии
- RS-485
- 2 интерфейса CAN
- 1-Wire
- Bluetooth
- Complex Events

### Трекер с 2-мя CAN-шинами

Для подключения к основной и второстепенной CAN-шине автомобиля

### Преимущество 2-х CAN-интерфейсов

Позволяет получать параметры CAN одновременно от разных источников: тахограф, диагностический разъем OBDII, датчики с протоколом S6 Technoton, а также обрабатывать данные, полученные при помощи файлов декодирования и пользовательских параметров.

☎ +7-499-430-10-90

✉ [sales@navtelecom.ru](mailto:sales@navtelecom.ru)

🌐 [www.navtelecom.ru](http://www.navtelecom.ru)

## Аппаратура спутниковой навигации СИГНАЛ S-2652



Оборудование соответствует Постановлению Правительства РФ №153 (ныне ПП РФ №2216), что подтверждается [сертификатом соответствия](#). 3G-модем, внешние антенны с SMA-разъемом, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, SD-карта, 2 SIM, подключение к тахографам, автоинформатор, подключение фотокамеры, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485 и 1 шт. по RS-232), адаптерами CAN-шины, камерой, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, тангентой, считывателями RFID-меток, счетчиками пассажиропотока, информационными табло, алкозамком и другим оборудованием. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляют выдачу строчек NMEA.

Количество в одной партии, шт.	Аппаратура спутниковой навигации <b>СИГНАЛ S-2652</b> без SIM-чип ОЕМ-комплектация*
1 – 20	18 900
21 – 50	18 400
51 - 100	17 900
<b>Рекомендуемая розничная цена</b>	<b>26 900</b>

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

Наличие оборудования уточняйте у менеджеров ООО «Навтелеком».

## СМАРТ S-241х – линейка беспроцессорных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ не менее 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, до 4 шт. по Bluetooth) и беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.).

Оборудование	СМАРТ S-2410	СМАРТ S-2411	СМАРТ S-2412	СМАРТ S-2413
Описание	4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 4 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 2 дискретные и 1 аналоговая входные линии, 1 выходная линия, Bluetooth. OEM-комплектация*
Стоимость, руб.	1895	2195	1995	2295
Рекомендуемая розничная цена	3900	4600	4200	5000

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## СМАРТ S-242х – линейка простых, надежных и доступных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ не менее 110 мА/ч, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 6 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232, до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой и адаптерами CAN-шины.

Оборудование	СМАРТ S-2420	СМАРТ S-2421	СМАРТ S-2422	СМАРТ S-2423	СМАРТ S-2425
Описание	3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, Bluetooth. OEM-комплектация*	Встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	RS-485, встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2 SIM, RS-232, RS-485, встроенная АКБ, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
Стоимость, руб.	2295	2495	2395	2595	3295
Рекомендуемая розничная цена	5300	5850	5500	6100	6700

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## SMART S-243x – линейка полнофункциональных трекеров



2G-модем, встроенные антенны, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 500 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, подключение к тахографам, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#), поддержка технологии [Complex Events](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485, 1 шт. по RS-232 и до 4 шт. по Bluetooth), беспроводными датчиками температуры (до 4 шт.), беспроводной гарнитурой, адаптерами CAN-шины, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, считывателями меток RFID, счетчиками пассажиропотока и алкозамком. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляет выдачу строчек NMEA.

Статус партнера	Количество в одной партии, шт.	SMART S-2433	SMART S-2435	SMART S-2437
		RS-232, RS-485, MODBUS, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. ОЕМ-комплектация*	2 SIM, RS-232, RS-485, MODBUS, CAN, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. ОЕМ-комплектация*	2 SIM, RS-485, MODBUS, 2 CAN, 3 универсальные входные линии, 2 выходные линии, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. ОЕМ-комплектация*
Интегратор	1...9	4300	4600	5300
	10...49	4250	4550	5250
	50...99	4200	4500	5200
	100...	4150	4450	5150
Бронзовый партнер 150 шт/квартал	10...49	4100	4400	5100
	50...99	4050	4350	5050
	100...	4000	4300	5000
Серебряный партнер 300 шт/квартал	10...49	4000	4300	5000
	50...99	3950	4250	4950
	100...	3900	4200	4900
Золотой партнер 500 шт/квартал	10...49	3900	4200	4900
	50...99	3850	4150	4850
	100...	3800	4100	4800
Специальное предложение		При одновременном заказе трекеров SMART S-243x и датчиков уровня топлива «Эскорт» цена на продукцию ООО «Навтелеком» предоставляется по нижней строке (>101) вне зависимости от заказываемого количества. Прайс на ДУТ «Эскорт» предоставляется по отдельному запросу.		
Рекомендуемая розничная цена		7300	7700	8600

\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## СИГНАЛ – линейка профессиональных трекеров



2G-модем, 4G-модем, внешние антенны с SMA-разъемом, акселерометр, функция EcoDriving, защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В, удаленное подключение и управление при помощи SMS, GPRS-команд и [системы DRC](#), АКБ 800 мА/ч, CAN, MODBUS, SD-карта, 2 SIM, подключение к тахографам, автоинформатор, подключение фотокамеры, Bluetooth, работа с мобильным приложением [NTC Control](#), поддержка технологии [Complex Events](#).

Позволяют работать с датчиками уровня топлива (до 16 шт. по RS-485 и 1 шт. по RS-232), адаптерами CAN-шины, камерой, мониторами давления в шинах, высокоточным навигационным приемником, рефрижераторной установкой, дисплеем водителя, тахографами, тангентой, считывателями RFID-меток, счетчиками пассажиропотока, информационными табло, алкозамком и другим оборудованием. Передают данные в режиме «прозрачный порт» и осуществляют выдачу строчек NMEA.

Статус партнера	Количество в одной партии, шт.	СИГНАЛ S-2651	СИГНАЛ S-2653	СИГНАЛ S-4651
		2G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	2G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-485, 2 CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*	4G-модем, 2 SIM, SD-карта, RS-232, RS-485, CAN, MODBUS, 6 универсальных входных линий, 4 выходные линии, громкая связь, встроенная АКБ, 1-Wire, Bluetooth. OEM-комплектация*
Интегратор	1...9	6200	6700	10500
	10...49	6150	6650	10450
	50...99	6100	6600	10400
	100...	6050	6550	10350
Бронзовый партнер 150 шт/квартал	10...49	6000	6500	10300
	50...99	5950	6450	10250
	100...	5900	6400	10200
Серебряный партнер 300 шт/квартал	10...49	5850	6350	10150
	50...99	5800	6300	10100
	100...	5750	6250	10050
Золотой партнер 500 шт/квартал	10...49	5700	6200	10000
	50...99	5650	6150	9950
	100...	5600	6100	9900
Специальное условие		При одновременном заказе трекеров СИГНАЛ S-265x и датчиков уровня топлива «Эскорт» цена на продукцию ООО «Навтелеком» предоставляется по нижней строке (>101) вне зависимости от заказываемого количества. Прайс на ДУТ «Эскорт» предоставляется по отдельному запросу.		
Рекомендуемая розничная цена		8700	9100	12500




\* - комплектация, в которую не включены индивидуальная упаковка и USB-кабель.

Доплата за оборудование в полной комплектации (в индивидуальной упаковке и с USB-кабелем) составляет 150 рублей.

## Дополнительное оборудование и комплектующие

Наименование продукции	Цена, руб.	Рекомендуемая розничная цена
 <p>G-2500, тангента</p>	1800	2500
 <p>T-1820, датчик температуры</p>	500	700
 <p>Плата преобразователя интерфейса UART/RS-232 для тахографа "Атол"</p>	1700	-
 <p>Кабель питания MF-14</p>	120	-
 <p>Разъем MF3-4F</p>	60	-
 <p>Разъем MF3-6F</p>	70	-
 <p>Комплект из 5 цветных проводов</p>	85	-
 <p>Литий-полимерный аккумулятор 380mAh 3.7 V 602040</p>	400	-
 <p>Литий-полимерный аккумулятор (PCM+connector) 800mAh 3.7 V 682940</p>	450	-
 <p>Держатель предохранителя</p>	100	150



	Предохранитель, 1А	35	60
	Антенна GPS/GLONASS AMT-GPS/GLONASS-C4-11 (RG1743 3000mm SMA male)	450	-
	AMT-GSM, антенна, 2,5 м, SMA-разъем	350	-

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС.

Наличие оборудования уточняйте у менеджеров компании ООО «Навтелеком».

Компания ООО "Навтелеком" является отечественным разработчиком и производителем телематического оборудования. Производимая продукция проходит сертификацию, подтверждающую соответствие ГОСТам и другим нормативным документам.

**Контакты:**

Телефоны: +7 (499) 430-10-90, доб. 2; 8-800-505-81-39 (бесплатный звонок по России)

E-mail: [sales@navtelecom.ru](mailto:sales@navtelecom.ru)

Web: [navtelecom.ru](http://navtelecom.ru)