




### Решение для топливозаправщиков, для АЗС. Тарировочные станции

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА		
		SILVER	GOLD	РРЦ
<b>Решение для топливозаправщиков</b> 	<b>Топливораздаточный модуль Exzotron EFL-5.0</b> Полностью обновлённая классическая модель 4.0, реализованы такие возможности: * возможность подключения до 4 ДУТов в ёмкости * отображение дополнительных данных (показаний ДУТов, тотального счётчика и т.п.) * ввод на клавиатуре дополнительных значений * более совершенная калибровка счётчика * возможность обновления прошивки Размеры: 35Ш/42В/17Глубина по верхней крышке	ПО ЗАПРОСУ		
<b>Решение для АЗС</b> 	<b>Колонка топливораздаточная Топаз-511</b> Стандартная колонка Топаз 511 с электронным табло, рукавом и пистолетом на 50 или 80л/мин. Дооснащена системой Экзотрон для выдачи топлива по картам и учёта в системах мониторинга и 1С.	ПО ЗАПРОСУ		
<b>Тарировочная станция EST-03 professional -220В</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- автопролив (работа с заданной дозой и заданной паузой)</li> <li>- биппер, отмечающий, остановку / пуск пролива</li> <li>- USB выход (для съёма данных в цифровом виде)</li> <li>- вход RS485 для подключения ДУТ</li> <li>- возможность обновления прошивки (программатор в комплекте)</li> </ul> <b>ВНИМАНИЕ:</b> За дополнительную стоимость возможна модификация корпуса и иных деталей, приобретение шланга и пистолета.	ПО ЗАПРОСУ		

<p><b>Мобильная тарифовочная станция EST-02.2 (дозир выдача, 30л/мин)</b></p> 	<p>Малогабаритная (14x26x37) мобильная станция для тарифирования емкостей. 12V, 1-30 л/мин, фильтр-сетка, точность 0,5%, калибровка. Возможность электронной калибровки.</p> <p>Наличие дозовой выдачи. Шланг и пистолет в комплектацию не входят. Вес: 9КГ</p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Насосы на 12 вольт не предназначены для длительной работы без остановки! Требуется каждые 20 минут делать паузу 5 минут!</p>	<p>ПО ЗАПРОСУ</p>
---	--	-------------------



## Система контроля давления в шинах PressurePro Pulse

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА		
		SILVER	GOLD	РРЦ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стандартный режим: от 1 до 80 позиций колес (16 на ТС, максимум 5 ТС)</li> <li>• Режим drop&amp;hook: Соединяет одновременно до 10 ТС до 160 колес (для соединения Link UR требуется Link HD)</li> <li>• Встроенные протоколы RS232, J1939 (CAN шина). Требуется кабель ААРС 46 – продается отдельно</li> <li>• Программируемое устройство для Link продуктов. Требуется CAN кабель – продается отдельно</li> <li>• Внутренняя запись и хранение данных. Экспорт данных через карту microSD (не включена) в формате .XML</li> <li>• 6 настраиваемых тревожных сигналов, включая впервые на рынке предупреждение о межосевом отклонении</li> <li>• Требуется антенна и кабель питания (входят в комплект)</li> </ul>	ПО ЗАПРОСУ		

## РОУТЕРЫ TELTONIKA

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА, руб		
		SILVER	GOLD	PPЦ
<b>Teltonika RUT240</b> 	Компактные, экономичные и мощные промышленные роутеры для профессионального использования - 4G - Удаленная система управления, диагностика и аналитики «RMS» - Внешние GSM/Wi-Fi антенны - Питание Ethernet	14 550	14 150	15 710
<b>Teltonika RUT950/RUT955</b> 	Промышленные роутеры с мощным процессором и увеличенным объемом памяти - Расширенный диапазон рабочих температур от -40 до +75 - металлический корпус - 2 SIM-карты - RUT955 оснащен GNSS, интерфейсами RS485 и RS232	19 800	19 310	21 460
		22 000	21 550	23 940
<b>Teltonika TRB140</b> 	TRB140 компактный промышленный шлюз, LTE Cat 4, гигабитным интерфейсом Ethernet, цифровыми входами / выходами и микро-USB портом.  TRB140 имеет широкий спектр функций безопасности программного обеспечения, таких как SMS-контроль, межсетевой экран, Open VPN, Ipsec, система удаленного управления (RMS)	10 400	10 170	11 300
<b>Teltonika TRB245</b> 	TRB245 компактный промышленный шлюз, LTE Cat 4, гигабитным интерфейсом Ethernet, цифровыми входами / выходами и микро-USB портом. <b>RS-232, RS-245, GNSS</b> SMS-контроль, межсетевой экран, Open VPN, Ipsec, система удаленного управления (RMS)	16 900	16 300	18 100
<b>Teltonika TRM240</b> 	Промышленный сотовый модем LTE Cat 1  Mini SIM антенна 1 x SMA для LTE Потребляемая мощность 3,2 Вт Макс. Интерфейс настройки microUSB Светодиодные индикаторы Светодиоды питания, сети и состояния LTE Рабочая температура от -40 ° C до 75 ° C	6 990	6 810	7 570

## АКСЕССУАРЫ

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА		
		SILVER	GOLD	РРЦ
<b>Датчик EYE SENSOR</b> 	Многофункциональный Bluetooth датчик Teltonika. - Температура - Влажность - ID метка - Датчик движения - Магнитный датчик АКБ 600 mAh Срок службы 3 года при интервале отправки данных раз в 5 сек Вес 18г IP67 влагозащита	2200	2100	2900
<b>ID метка EYE BEACON</b> 	Bluetooth id метка Teltonika АКБ 600 mAh Срок службы 5 лет при интервале отправки данных раз в 5 сек Вес 18г IP67 влагозащита	1800	1650	2700
<b>Защита по питанию AMT-600</b> 	Устройство предназначено для защиты от неисправностей бортовой сети автомобиля и блокируют прохождение помех и перенапряжений, возникающих в цепи питания защищаемого прибора, в диапазоне от 32 до 180В, а также от импульсов амплитудой до +600В, защита по току	600	500	800
<b>Датчик температуры</b> 	-Питается от бортовой сети, 1-Wire 12/24В	900	750	1200

НАЗВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА		
		SILVER	GOLD	РРЦ
<b>Шина питания Teltonika и BCE</b> <b>От 4-pin до 20pin</b> 	4-pin для BCE FMS500 one combo 8-pin для BCE FMS500 light 16-pin для BCE FMS500 light+ и STcan 10-pin Для линейки Teltonika FM и FMA 12-pin Для линейки Teltonika FMB 20-pin для Teltonika FMB630/FMB640	800	600	1000
<b>Антенна GPS/ГЛОНАСС</b> 	-Разъемы SMA/FAKRA/fmail/MCX -Стандартная длина 2,5-3 м, другие длины по запросу	450	350	900
<b>Антенна GSM</b> 	-Разъемы SMA/FAKRA	300	200	600
<b>Кабель прикуривателя</b> <b>Teltonika FM11</b>	-Совместимость с модельным рядом Teltonika FMB1XX	900	800	1200
<b>Кабель монтажный Эскаорт 7м</b> <b>6пин</b> 	Кабель монтажный Эскаорт 7м 6пин (подходит для дутов ТД-150, ТД-500, ТД-100)	800	670	950
<b>Держатель для Teltonika</b> <b>TMT250</b> 	Используется для фиксации трекера Teltonika TMT250 на ремне или ошейнике	450	400	650